Belinea

20,1" Aktywna przekątna ekranu

Wbudowane głośniki

+DVI Dodatkowe cyfrowe złącze dla najlepszej jakości obrazu

Elastyczność dzięki funkcji podnoszenia i możliwości obrotu o 90°

Belinea 10 20 15

Multimedialne rozwiązanie klasy High-End

Dzięki tym cechom monitor Belinea 10 20 15 daje się idealnie dostosować do indywidualnych potrzeb w miejscu pracy i oferuje tym samym maksimum ergonomii. Funkcja Pivot pozwala obracać monitor o 90° i używać go także w formacie wysokim.

Kolejną zaletą tego nowego 20-calowego monitora jest złącze DVI-D, dzięki któremu nadaje się także do użycia z cyfrowymi kartami graficznymi. Zastosowany panel Premium MVA daje duże kąty widzenia wynoszące 170° w pionie i w poziomie, które nawet przy patrzeniu na monitor z boku gwarantują wyraźny obraz – idealny dla miejsc pracy doradców, gdzie często kilka osób na raz musi widzieć obraz na monitorze. Rozdzielczość 1600 x 1200 pikseli tego wysokozaawansowanego monitora powoduje, że jest on idealnym partnerem w przypadku wielkopowierzchniowych aplikacji, np. spotykanych w dziedzinie projektowania, DTP lub CAD/CAM. Ostatnim, aczkolwiek nie najmniej ważnym argumentem przemawiającym za zastosowaniem tego monitora do reprezentacyjnych miejsc pracy, jest elegancka obudowa w stylu SilverBlackSlyle.

Najważniejsze cechy:

- 20,1 cali (50,05 cm)
- Rozdzielczość nominalna: 1600 x 1200
- Interfejs: analogowy + cyfrowy (DVI-D)
- Wbudowane głośniki
- Lift, Pivot
- SilverBlackStyle

Przeznaczenie:

- Miejsca pracy doradców
- Projektanci i użytkownicy programów CAD/CAM
- DTP

TÜV Rheinland Product Safety ISO 13406-2

TÜV Rheinland Product Safety ERGONOMIE GEPRÜFT ERGONOMICS APPROVED

3 Jahre Garantie inkl. Panel und Backlight

TÜV Rheinland Product Safety GS geprüfte Sicherheit

TCO Development TCO'03 DISPLAYS www.tcodevelopment.com

MAXDATA Sp. z o.o., Ursynów Business Park, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, Polska, www.maxdata.com

10/2005 © Wszystkie prawa i zmiany zastrzeżone. Nr art. 112004

Belinea

Belinea 10 20 15 Nr art. 11 20 04
Dane techniczne

Cechy panelu

Przekątna ekranu	20,1“
Przekątna ekranu w calach (widoczna)	20,1
Przekątna ekranu w cm (widoczna)	51,05
Maksymalne wymiary obrazu (szer. x wys.) w mm	408 x 306
Rozdzielczość nominalna	1,9 megapiksela (1600 x 1200)
Rozmiar plamki (pionowo/ poziomo) w mm	0,255 x 0,255
Technologia panelu:	Prem. MVA
Wyświetlane kolory	16,7 mln
Jasność w cd/ m²	270
Kontrast	900:1
Kąty widzenia poziome/ pionowe	170° / 170°
Czas reakcji matrycy w ms:	25

Parametry elektryczne

Częstotliwość pozioma w kHz	30-83
Częstotliwość pionowa w Hz	50-85
Maks. pasmo przenoszenia (dot rate) w MHz	162
Zasilanie 100-240V, 50-60 Hz	•
Pobór mocy w W (On/ Sleep)	60 / 3

Wyposażenie

Głośniki	2 x 1 W
Regulacja wysokości w mm	110
Możliwość obrotu o 90°	•
Zasilanie wewnętrzne/ zewnętrzne	• / –
Odchylanie w tył/ w przód	20° / 5°
Obrót w prawo/ w lewo	45° / 45°
Kolor	SilverBlackStyle

Właściwości OSD

Jasność/ kontrast	• / •
Zegar/ faza	• / •
Położenie obrazu (poziome/ pionowe)	• / •
Auto-Setup/ Reset	– / •
Temperatura barw (5500K, 6500K, 9300K, User, SRGB)	– / • / • / • / •
Pełny ekran/ odwzorowanie 1:1	• / –
Informacje o częstotliwości/ wybór sygnału wideo	• / •
Głośność	–
Elementy obsługowe monitora	
-automatyczny setup/ jasność/ kontrast	• / • / •
-głośność/ menu/ moc	• / • / •

Maks. częstotliwość odświeżania obrazu w Hz przy rozdzielczości analogowej/ cyfrowej

640 x 480	85 / 85
800 x 600	85 / 85
1024 x 768	85 / 85
1152 x 864	85 / 85
1280 x 1024	75 / 75
1600 x 1200	60 / 60

Atesty/ normy

Plug & Play:	
-DDC 2B/ DDC-CI	• / •
Ergonomia:	
-TÜV Ergo (ISO 13406-II)/ TCO99/ TCO03	• / – / •
Bezpieczeństwo:	
-TÜV GS/ CE	• / •
Zarządzanie poborem energii:	
-Energy Star/ Energy-Label/ TCO99/ TCO03	• / – / – / •
kompatybilny z MAC	•
Zabezpieczenie przed kradzieżą:	
-kompatybilny z blokadą Kensington	•
kompatybilny z VESA (odległość otworów w mm)	100 x 100

Interfejsy

analogowy: D-SUB (15-stykowy mini)	•
cyfrowy: DVI-D (24-stykowy)	•
Podłączenie słuchawek/ wejście audio	– / •
USB (1 up/ 3 down)	–

Akcesoria

Podręcznik (CD/ wersja drukowana)	• / –
Kabel sieciowy (1,8 m)	•
Kabel wideo 15-żyłowy mini D-Sub (1,8 m)	•
Kabel DVI-D (1,8 m) (opcja)	• (Nr art. 30 86 86)
Kabel audio (1,8 m)/ kabel USB	• / –
Oprogramowanie Pivot (opcja)	• (Nr art. 80 31 64)

Wymiary

Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x gł.) w mm	459 x 417 x 211
Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x gł.) w mm bez podstawy	459 x 372 x 65
Ciężar netto/ brutto w kg	8,1 / 8,9

Serwis

36 miesięcy gwarancyjnego serwisu wymiennego, łącznie z panelem i podświetleniem tła	•

Belinea jest marką monitorów firmy MAXDATA AG.

Twój partner handlowy MAXDATA: